





Aktionspreisliste Kaminöfen/Pelletöfen/Hybridöfen 2025

Preise gelten nur für lagernde Öfen nach der aktuellen Preisliste!





- Höhe [mm]: **932** - Breite [mm]: **460** - Tiefe [mm]: **460**

- Feuerraum (h x b x t) [mm]: **471 x 302 x 239**

- Gewicht STM [kg]: 150

- Rauchrohrabgang [mm]: 130

- Rauchrohranschluss mittig [mm]: **852**

- Nennwärmeleistung It. EN 13240 [kW]: 6

- Heizleistung min. / max. [kW]: 3,5 / 8

- Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) [m³]: 65 - 165

- Energieeffizienzklasse: A+

- externer Luftanschluss / raumluftunabhängiger Betrieb: o hinten

- Abgasmassenstrom geschlossen [g/s]: 4,9

- Abgastemperatur geschlossen [°C]: 290

- Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen [Pa]: 12

- bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]: 10

- Entspricht den Standards: 15a B-VG

Ausstattung:

- Kochplatte: Serienmäßig

- Scheibenform: Rechteckig

- Scheibenkrümmung: Flach

- Verkleidung Material / Farbe: Stahl gussgrau

PREIS 2.990,00€ (inkl. 20% MwSt.)

Noch ein Stück vorhanden!

Rauchfang Quester



AUSTROFLAMM G1 GUSSOFEN



Technische Daten:

- Höhe [mm]: **677** - Breite [mm]: **400** - Tiefe [mm]: **595**

- Feuerraum (h x b x t) [mm]: 300 x 220 x 400

- Gewicht STM [kg]: 85

- Rauchrohrabgang [mm]: 120

- Rauchrohranschluss mittig [mm]: 565

- Nennwärmeleistung It. EN 13240 [kW]: 6

- Heizleistung min. / max. [kW]: 3,5 / 8

- Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) [m³]: 65 - 165

- Energieeffizienzklasse: A

- Abgasmassenstrom geschlossen [g/s]: 6

- Abgastemperatur geschlossen [°C]: 330

- Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen [Pa]: 12

- bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]: 10

- Entspricht den Standards: 15a B-VG

Ausstattung:

- Kochplatte: Serienmäßig

- Scheibenform: Rechteckig

- Scheibenkrümmung: **Flach**

- Verkleidung Material / Farbe: Gussgrau

PREIS 1.490,00€ (inkl. 20% MwSt.)

rauchfang quester

Noch acht Stück vorhanden!

AUSTROFLAMM GUSSOFEN WIEN



Technische Daten:

- Höhe [mm]: **709** - Breite [mm]: **690**

- Tiefe [mm]: **582**

- Feuerraum (h x b x t) [mm]: **315 x 510 x 250**

- Gewicht STM [kg] : 160

- Rauchrohrabgang [mm]: 150

- Rauchrohranschluss mittig [mm]: 624

- Nennwärmeleistung It. EN 13240 [kW]: 6

- Heizleistung min. / max. [kW]: 4/9

- Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) [m³]: 65 - 165

- Energieeffizienzklasse: A+

- Abgasmassenstrom geschlossen [g/s] : 6,1

- Abgastemperatur geschlossen [°C]: 314

- Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen [Pa]: 11

- bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]: 9

- Entspricht den Standards: 15a B-VG

Ausstattung:

- Scheibenform: Rechteckig

- Scheibenkrümmung: Flach

- Verkleidung Material / Farbe: Gussgrau

PREIS 2.890,00€ (inkl. 20% MwSt.)

rauchfang quester

Noch drei Stück vorhanden!





- Höhe [mm]: **900** - Breite [mm]: **732**

- Tiefe [mm]: 450

- Gewicht [kg] Stahl / Keramik / Speckstein: 170 / 205 / 265

- Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]: 150

- Rauchrohranschluss mittig [mm]: 1055 - Nennwärmeleistung It. EN 13240 [kW]: 9

- Heizleistung min. / max. [kW]: **4,5** / **13**

- Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) [m³]: 114-305

- Energieeffizienzklasse: A

- Mindestabstand zu nicht brennbaren Materialien [mm]: 50

- Max. aufzugebende Brennstoffmenge [kg] (Holz/Briketts): 2,7

- Abgasmassenstrom geschlossen [g/s]: 9,2

- Abgastemperatur geschlossen [°C]: 310

- Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen [Pa]: 12

- bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]: 10

- Sicherheitsabstände a, b, c [mm]: 800 / 200 / 200

- Entspricht den Standards: **15a B-VG**

Ausstattung:

- Kochplatte: Serienmäßig

- Heat Memory System (HMS): Zubehör

- Scheibenform: Rechteckig

- Scheibenkrümmung: Flach

- Verkleidung Material / Farbe: Stahl gussgrau

PREIS

3.790,00€

(inkl. 20% MwSt.)

Noch ein Stück vorhanden!







- Höhe [mm]: 1247 - Breite [mm]: 600

- Tiefe [mm]: 420

- Feuerraum (h x b x t) [mm]: 371 x 396 x 267,4

- Gewicht STM [kg]: 137

- Rauchrohrabgang [mm]: 130

- Anschlusshöhe mit Rauchrohr hinten [mm]: 1018

- Sicherheitsabstände vorne / seitlich / hinten [mm]: 1000 / 250 / 150

- Außenluftanschluss von links [mm]: 261

- Nennwärmeleistung It. EN 13240 [kW]: 6,0

- Heizleistung min. / max. [kW]: 3,5 / 8,0

- Raumheizvermögen [m³]: 65 - 165

- Energieeffizienzklasse: A+

- Abgasmassenstrom geschlossen [g/s]: 4,4

- Abgastemperatur geschlossen [°C]: 271

- Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen [Pa]: 12

- bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa]: 10

- Entspricht den Standards: 15a B-VG

Ausstattung:

- Scheibenform: Rechteckig

- Zubehör: Air + Luftsteuerung, Heat Memory System (HMS)

- Ausführung Seitenverkleidung: Stahl

- Scheibenkrümmung: Flach

- Verkleidung Material / Farbe: Stahl Gussgrau

rauchfang quester

3.560,00€

(inkl. 20% MwSt.)

Noch drei Stück vorhanden!

Doerenkampgasse 9, 1100 Wien Tel.: 01/5127661; E-Mail: office@rauchfang-quester.at www.rauchfang-quester.at

PREIS







- Energieeffizienzklasse: A+- Verbrennungsleistung: 8,1 kW

Nennleistung: 7,0 kWWirkungsgrad: 86,0%

- Co-Emissionen 13% O2: 0,060%

- Holzverbrauch: 1,9 kg/h

- Holzlänge: **250 mm**

- Beheizbare Raumgröße: **120 – 180 m²**

- Mindestabstand zu entflammbaren Oberflächen: seitlich: 40 cm - hinten: 40 cm - vorne: 150 cm

- Gewicht: 152 kg

- Gewicht der Brennkammer: 13 kg

- Größe der Brennkammer: L 30 x B 28 x H 49 cm

Schornsteinzug: 12 PaRauchabzug: 150 mm

- Entspricht den Standards: **15a B-VG**

- Rauchabzug: Höher - Hintere

Verkleidung:

Weiß, Rubin Rot

Inkl.:

- Brennkammer aus Vermiculit
- Einstellbare Dreifachverbrennung
- Entnehmbare Aschenlade
- Schutzbrett: Optional

PREIS 2.388,00 € (inkl. 20% MwSt.)

CALÒR GINEVRA ERMETICA





Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: A+ - Verbrennungsleistung: 9,5 kW

- Nennleistung: 8,0 kW - Wirkungsgrad: **86,0%**

- Co-Emissionen 13% O2: 0,052%

- Holzverbrauch: 2,4 kg/h - Holzlänge: 250 mm

- Beheizbare Raumaröße: 140 - 200 m²

- Mindestabstand zu entflammbaren Oberflächen: seitlich: 40 cm - hinten: 20 cm - vorne: 150 cm

- Gewicht: 175 kg

- Gewicht der Brennkammer: 13 kg

- Größe der Brennkammer: L 30 x B 28 x H 49 cm

- Schornsteinzug: 10 Pa - Rauchabzug: 150 mm

- Entspricht den Standards: 15a B-VG - Rauchabzug: Höher - Hintere

Verkleidung:

Steinverkleidung

Inkl.:

- Brennkammer aus Vermiculit
- Einstellbare Dreifachverbrennung
- Entnehmbare Aschenlade
- Schutzbrett: Optional

PREIS 2.290,00 € (inkl. 20% MwSt.)

Noch zwei Stück vorhanden!

Tel.: 01/512 76 61; E-Mail: office@rauchfang-quester.at

www.rauchfang-quester.at

IIILOHBERGER REGA 40



Technische Daten:

- Nennleistung gesamt in kW: 4,6

- Geräteabmessung (in mm) Breite: 400

- Geräteabmessung (in mm) Höhe: 850-920

- Geräteabmessung (in mm) Tiefe: 600

- Sockelabmessung (in mm) Höhe: 100-170

- Sockelabmessung (in mm) Rücksprung: 40

- Sockelabmessung (in mm) Tiefe: 0.56 kg/h

- Fülltüröffnung (in mm) Breite: 189

- Fülltüröffnung (in mm) Höhe: 136

- Fülltüröffnung (in mm) Scheitelholzlänge: 330

- Gewicht (kg): 105

- Energieeffizienzklasse: A+

- Entspricht den Standards: 15a B-VG

Kaminanschluss:

- Durchmesser (in mm): 120

- Erforderl. Kaminzug (in mbar): 0,11

- RA hinten/seitlich: Höhe (in mm): **680**

- RA hinten Seitenabstand B (in mm): 200

- RA seitl. Wandabstand C (in mm): 190

- RA oben Seitenabstand D (in mm): **200**

- RA oben Wandabstand E (in mm): 180

Verkleidung:

Anthrazit-metallic

PREIS 2.419,00 € (inkl. 20% MwSt.)

Noch ein Stück vorhanden!



LOHBERGER LC 80 Salzburg



Technische Daten:

- Nennleistung gesamt in kW: 7

- Geräteabmessung (in mm) Breite: 900

- Geräteabmessung (in mm) Höhe: 850

- Geräteabmessung (in mm) Tiefe: 650

- Sockelabmessung (in mm) Höhe: 80

- Sockelabmessung (in mm) Rücksprung: 50

- Sockelabmessung (in mm) Tiefe: 0.56 kg/h

- Fülltüröffnung (in mm) Breite: 185

- Fülltüröffnung (in mm) Höhe: 245

- Fülltüröffnung (in mm) Scheitelholzlänge: 330

- Gewicht (kg): 250

- Energieeffizienzklasse: A

- Entspricht den Standards: 15a B-VG

Kaminanschluss:

- Durchmesser (in mm): 120

- Erforderl. Kaminzug (in mbar): 0,11

- RA hinten/seitlich: Höhe (in mm): 650/680

- RA hinten Seitenabstand B (in mm): 185

- RA seitl. Wandabstand C (in mm): 195

- RA oben Seitenabstand D (in mm): 185

- RA oben Wandabstand E (in mm): 195

Verkleidung:

Schwarzgrau matt

rauchfang quester

PREIS 5.390,00 € (inkl. 20% MwSt.)





- Energieeffizienzklasse: A+- Nennleistung (kw): 5,2- Wirkungsgrad (kw): 3-6

- Mittlerer Förderdruck Pa: **12 Pa**

- Feinstaub: 33 mg/m3

- Mittlere Abgastemperatur - DIN+: 310 °C

- Abgasmassenstrom: 7,4 g/s

- Höhe (mm): **728** - Breite (mm): **512** - Tiefe (mm): **440**

- Rauchabgang oben: Ø 120 - Rauchabgang hinten: Ø 120

- Gewicht (kg): 110

- Brennholzlänge max. (cm): 30

- Heizvermögen m² - bei einer Raumhöhe von 2,5 m: **45 - 90**

Abstand zu brennbarem Material, hinten (mm): 200Abstand zu brennbarem Material, seitlich (mm): 600

- Entspricht den Standards: 15a B-VG

Eigenschaften:

- Convection Fan

- Vorgewärmte Verbrennungsluft

- Vorgewärmte Sekundärluft

- Ascheschublade

- Rußfreie Glastür

- Tertiärluft

- Rüttelrostsystem

- Abnehmbarer Griff

- Brennstoff: Holz und Holzbriketts



PREIS 1.740,00€ (inkl. 20% MwSt.)

Noch drei Stück vorhanden!





- Energieeffizienzklasse: A+- Nennleistung (kw): 4,7- Wirkungsgrad (kw): 3-7

- Mittlerer Förderdruck Pa: 12 Pa

- Feinstaub: 19 mg/m3

- Mittlere Abgastemperatur - DIN+: 253 °C

- Abgasmassenstrom: 3,6 g/s

- Höhe (mm): **1514** - Breite (mm): **392,5** - Tiefe (mm): **392,5**

- Rauchabgang hinten: Ø 150

- Gewicht (kg): 151

- Brennholzlänge max. (cm): 36

- Heizvermögen m² - bei einer Raumhöhe von 2,5 m: 45 - 105

- Abstand zu brennbarem Material, hinten (mm): 100 - Abstand zu brennbarem Material, seitlich (mm): 800

- Entspricht den Standards: 15a B-VG

Eigenschaften:

- Convection Fan
- Vorgewärmte Verbrennungsluft
- Ascheschublade
- Cold handle
- Brennstoff: Holz und Holzbriketts

PREIS 3.859,00€ (inkl. 20% MwSt.)

Noch ein Stück vorhanden!







- Energieeffizienzklasse: A+- Nennleistung (kw): 5,9- Wirkungsgrad (kw): 3-6

- Mittlerer Förderdruck Pa: 12 Pa

- Feinstaub: 29 mg/m3

- Mittlere Abgastemperatur - DIN+: 266 °C

- Abgasmassenstrom: 4,5 g/s

- Höhe (mm): **950** - Breite (mm): **451** - Tiefe (mm): **386**

- Rauchabgang oben: Ø 120 - Rauchabgang hinten: Ø 120

- Gewicht (kg): 110

- Brennholzlänge max. (cm): 30

- Heizvermögen m² - bei einer Raumhöhe von 2,5 m: **45 - 90**

- Abstand zu brennbarem Material, hinten (mm): **150** - Abstand zu brennbarem Material, seitlich (mm): **400**

- Entspricht den Standards: 15a B-VG

Eigenschaften:

- Konvektionssystem

- Vorgewärmte Verbrennungsluft

- Ascheschublade

- Cold handle

- Tertiärluft

- Brennstoff: Holz und Holzbriketts

PREIS 2.290,00€

Noch ein Stück vorhanden!

(inkl. 20% MwSt.)



skantherm° SHAKER 2.0 kurze Bank



Technische Daten:

Energieeffizienzklasse: A+Nennwärmeleistung: 6 kW

- Mittlerer Förderdruck: 12 PA

- Rauchabzug: oben oder hinten

- Wirkungsgrad : ≥ 75,0 %

- Feinstaub: Art. 15 A B-VG erfüllt

- Teritärluft: **nein**

- Ext. Verbrennungsluft: ja

- Gewicht: 54 kg

Verkleidung:

Schwarz (Standard)

Ausführungen:

- Türanschlag links oder rechts



PREIS 3.369,00 € (inkl. 20% MwSt.)

skantherm[®] SHAKER 2.0 lange Bank



Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: A+

- Nennwärmeleistung: 6 kW

- Mittlerer Förderdruck: 12 PA

- Rauchabzug: oben oder hinten

- Wirkungsgrad : ≥ 75,0 %

- Feinstaub: Art. 15 A B-VG erfüllt

- Teritärluft: **nein**

- Ext. Verbrennungsluft: ja

- Gewicht: 54 kg

Verkleidung:

Schwarz (Standard)

Ausführungen:

- Türanschlag links oder rechts



PREIS 3.639,00 € (inkl. 20% MwSt.)



LUNGO 2R





Technische Daten:

Energieeffizienzklasse: A+Energieeffizienzindex: 107,0

- Nennwärmeleistung: **6,0 kW**
- Direkte Wärmeleistung 6,0 kW
- Thermischer Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung: 80 %
- Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle: **zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperarturkontrolle**
- Bevorzugter Brennstoff: **Scheitholz Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %**
- Raumheizung-Jahresnutzungsgrad (bevorzugter Brennstoff): 80 %
- Mindestabstand zu entflammbaren Oberflächen: seitlich: 80 cm hinten: 6 cm vorne: 120 cm
- Wirkungsgrad: **80%**
- Raumwärmeleistung: 6,0 kW
- Entspricht den Standards: 15a B-VG
- Höhe x Breite x Länge (mm): 1628 x 631 x 421

Verkleidung:

Rostbraun Metallic

Inkl.:

- Scheibenform: **L-Form**

- Türanschlag: **Links**

- Glasvorlegeplatte: Optional

PREIS 4.629,00 € (inkl. 20% MwSt.)



SAPHIR





Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: **A+**

- Energieeffizienzindex : 107,0

- Nennwärmeleistung: **7,5 kW**

- Direkte Wärmeleistung 7,5 kW

- Thermischer Wirkungsgrad bei Nennwärmeleistung: 80 %

- Art der Wärmeleistung/Raumtemperaturkontrolle: **keine Raumtemperaturkontrolle/einstufig Raumtemperaturkontrolle**

- Bevorzugter Brennstoff: **Scheitholz Feuchtigkeitsgehalt ≤ 25 %**

- Raumheizung-Jahresnutzungsgrad (bevorzugter Brennstoff): 71 %

- Mindestabstand zu entflammbaren Oberflächen: seitlich: 80 cm - hinten: 0 cm - vorne: 80 cm

- Wirkungsgrad: 81%

- Raumwärmeleistung: 7,5 kW

- Entspricht den Standards: **15a B-VG**

- Höhe x Breite x Länge (mm): 1600 x 760 x 440

Verkleidung:

Titan

Inkl.:

- Scheibenform: **U-Form**

- Türanschlag: **Unten**

- Glasvorlegeplatte: Optional

PREIS 7.109,00 € (inkl. 20% MwSt.)

Doerenkampgasse 9, 1100 Wien Tel.: 01/512 76 61; E-Mail: office@rauchfang-quester.at www.rauchfang-quester.at



GLAMMFIRE GLAMMBOX 3D PLUS 1000





Technische Daten:

- Ausstellungsstück: Dekofeuer!
- Innenmaß- B 1279 mm x H 400 mm x T 388 mm
- Außenmaß- B 1322 mm x H 654 mm x T 400 mm
- Gewicht: 32 kg
- Gewicht (mit Spiegelgläser): 51 kg
- Wassermenge: 2,6 Liter (Destilliertes Wasser)

Verkleidung:

Schwarz

Ausführung:

- Schwarzes Spiegelglas
- Wasserdampf

PREIS 3.000,00 € (inkl. 20% MwSt.)

ALEA Air 7 S1



Technische Daten:

- Model: ALEA AIR 7 S1
- Energieeffizienzklasse: A+
- Nominale Nutzleistung: 7.00 kW
- Minimale Nutzleistung: 2.70 kW
- Wirkungsgrad bei Max. -Betr.: 89.60 %
- Wirkungsgrad bei Min. -Betr.: 93.10 %
- Fassungsvermögen des Pelletbehälters: 18.50 lt
- Stündlicher Verbrauch (Min): 0.60 kg/h
- Stündlicher Verbrauch (Max):1.70 kg/h
- Betriebsautonomie (Min): 20.00 h
- Betriebsautonomie (Max): 7.00 h
- Heizbarer Rauminhalt: 177m³
- Rauchgasaustritt: 80 cm
- Netto-Gewicht: 80 kg
- Max. Temperatur der austretenden Rauchgase: 184°C
- Abgasmasse: 4.9 g/s
- Entspricht den Standards: 15a B-VG

Verkleidung:


Weiß

Inkl.:

- Fernbedienung
- Kit Wi-Fi Easy Connect

PREIS 2.070,00 € (inkl. 20% MwSt.)

Noch ein Stück vorhanden!





MUSA HYDRA Ausstellungstück gebraucht



Technische Daten:

- Energieeffizienzklasse: A+
- Nominale Nutzleistung: 23.90 kW
- Minimale Nutzleistung: 4.50 kW
- Nominale Nutzleistung (H2O): 18.5 kW
- Wirkungsgrad bei Max.-Betr.: 91.90 %
- Wirkungsgrad bei Min.-Betr.: 95.60 %
- Fassungsvermögen des Pelletbehälters: 40.00 lt
- Stündlicher Pellet-Verbrauch (Min): 1.00 kg/h
- Stündlicher Pellet-Verbrauch (Max): 5.30 kg/h
- Betriebsautonomie (Min): 26.00 h
- Betriebsautonomie (Max): 5.00 h
- Heizbarer Rauminhalt: 587m³
- Rauchgasaustritt: 8 cm
- Netto-Gewicht: 177 kg
- Max. Temperatur der austretenden
- Rauchgase: 156 °C - Abgasmasse: 12.5 g/s
- Entspricht den Standards: 15a B-VG

Verkleidung:

Silver, Schwarz



PREIS 1.800,00 € (inkl. 20% MwSt.)

CLUB/SUITE AIR 10 UP! M2



Technische Daten:

- Model: CLUB/SUITE AIR 10 UP! M2
- Energieeffizienzklasse: A+
- Nominale Nutzleistung: 10.00 kW
- Minimale Nutzleistung: 2.30 kW
- Wirkungsgrad bei Max. -Betr.: 92.60 %
- Wirkungsgrad bei Min. -Betr.: 90.40 %
- Fassungsvermögen des Pelletbehälters: 46.00 lt
- Stündlicher Verbrauch (Min): 0.50 kg/h
- Stündlicher Verbrauch (Max):2.30 kg/h
- Betriebsautonomie (Min): 58.00 h
- Betriebsautonomie (Max): 13.00 h
- Heizbarer Rauminhalt: 286m³
- Rauchgasaustritt: 8 cm
- Netto-Gewicht: 165 kg
- Entspricht den Standards: 15a B-VG

Verkleidungen:

Absolute white/dark

Inkl.:

- Fernbedienung



PREIS 3.529,00 € (inkl. 20% MwSt.)

Noch ein Stück vorhanden

AUSTROFLAMM MO DUO COOK



Technische Daten:

- Höhe [mm]: **1147** - Breite [mm]: **863** - Tiefe [mm]: **523**

- Feuerraum (h x b x t) [mm]: 441 x 380 x 307

- Gewicht STM [kg]: 283,50 - Rauchrohrabgang [mm]: 130

- Anschlusshöhe mit Rauchrohr hinten [mm]: 1018

- Rauchrohranschluss von rechts [mm]: 423

- Anschlusshöhe Außenluft [mm]: 144

- Außenluftanschluss von links [mm]: 261

- Nennwärmeleistung It. EN 13240 [kW]: 9,4

- Heizleistung min. / max. [kW]: 2,4 / 9,4

- Raumheizvermögen [m³]: 98 - 255

- Energieeffizienzklasse: A+

- Pelletbehälter [kg/l] : ≈ 34/51

- Brennstoffdurchsatz min / max [kg/h]: 0,6-1,87

- Brenndauer min / max [h]: ≈ 18-56

- Stromanschluss [V/Hz]: 230/50

- Sicherheitsabstände vorne / seitlich / hinten [mm]: 800 / 200 / 100

- Entspricht den Standards: 15a B-VG

Ausstattung:

- Scheibenform: Rund

- Zubehör: WLAN, Fernbedienung, Luftverteilungsmodul

- Kochplatte: Serienmäßig

- Ausführung Seitenverkleidung: Keramik, Stahl

- Scheibenkrümmung: Flach

- Verkleidung Material / Farbe: Gussgrau

- Railing: inkl.

-Keramikrückwand Dark: inkl.

rauchfang quester

PREIS 9.390,00€

(inkl. 20% MwSt.)